

MALLA CICLÓNICA

(Malla para Cercar)

La malla ciclónica es de alambre galvanizado por inmersión en caliente, este se entrelaza y se tensa en forma de zig-zag dando una forma de rombos. Los extremos de los alambres son doblados para formar un nudo y así poder evitar que se deforme la malla.

Usos: Para cercar, (Delimitación perimetral, cercado de seguridad y cercado residencial).

Ventajas: Aberturas estrechas, rollo fácil de maniobrar y acabado uniforme.

Especificaciones:

Presentación: rollo de 20 mts.

Calibre (espesor): 13, 12.5 y 10.5

Aberturas (mm) 69 x 69.

Altos: 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00 y 2.50 mts y 3.00 mts sobre pedido.



Malla forrada en plástico P.V.C.

Es un alambre recubierto de plástico para climas extremos. Con tratamiento de termo endurecido de 100 micras, para la vida útil, y para los rayos ultra violeta.

Con tratamiento de termo endurecido de 100 micras, para la vida útil, y para los rayos ultra violeta. El alambre utilizado en la fabricación de la malla ciclónica es de acero de alta resistencia pulido y galvanizado para evitar la erosión y brindarle mayor durabilidad.



DIFERENCIA MALLA GALVANIZADA Y PVC



Malla Ciclónica Galvanizada

Capa de zinc uniforme

Proceso de Galvanizado con tecnología de punta

Malla Ciclónica Plastificada PVC

Doble duración contra la corrosión
Color firme Resiste el sol y la intemperie

ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN



✓ Abrazadera tensión



✓ Abrazadera arranque



✓ Abrazadera doble



✓ Espada integrada



✓ Solera



✓ Tornillos galvanizados



✓ Tapón púa de 48 mm



✓ Tapón barra de 48 mm



✓ Tapón copleé con oreja de 38 mm



✓ Tapón copleé con ranura de 38 mm



✓ Tapón simple de 48 mm

TUBOS GALVANIZADOS PARA CERCAR

Especificaciones:

- ✓ Los tubos son fabricados con lámina de acero galvanizados por inmersión en caliente interna y externamente.
- ✓ Los diámetro de tubo: CAL. 22
- ✓ Tubo de 38 mm. (1 1/2"), 48 mm. (2"), 60 mm. (2 1/2"), 73 mm. (3")
- ✓ Sus largos son de 6 m.

- Tubo de 1 1/2" se usa como marco superior para refuerzo.
- Tubo de 2" se usa para poste que se coloca cada 3 mts de distancia.
- Tubo de 2 1/2" se usa como refuerzo ya sea si se va a colocar una puerta.



ALAMBRE DE PÚAS Y CONCERTINA PARA PROTECCIÓN.

Alambre de Púas:

Fabricado con un alambre galvanizado de alta calidad que le garantiza una ruptura mayor a los 431 kg.

Se puede utilizar para el cerco o delimitación de propiedades tales como: patios, corrales, ranchos, etc.



Concertina:

Espiral con navajas, cuchillas de lata seguridad, para una seguridad extrema es la mejor opción.

- ✓ Ideal para la protección de su hogar o negocios.
- ✓ Presentación: rollo.
- ✓ Cubre 8 metros lineales.



POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN CONCERTINA

ESPECIFICACIONES:

- ✓ 45 cm diámetro.
- ✓ Doble arpón.
- ✓ Rollo de 8 mts lineales.

